



Fő jellemzők

Szerelőtartó	Fal Padlózatra helyezhető
Újrabeállítás	Automatikus reset
Topológia	Vonalinteraktivitás
Termék vagy komponens típusa	Unity Hot Standby processzor

Kiegészítő jellemzők

Telepítés típusa	Beltéri
Surge Energy	156 J
Jelzés típusa	Megközelített szinuszhullám
Védelmi eszköz típusa	Surge protection device (SPD) Kismegszakító Fuse
Bemeneti feszültség	230 V AC
Kimeneti feszültség	230 V
IP védettségi szint	IP20
Átkapcsolási idő	6 ms-os átlagos: 10 ms-os maximum
Hálózati frekvencia	45...66 Hz
Teljesítmény tartomány	1000 VA 600 W
Villamos csatlakozás	Bemenet: 1 belső Schuko CEE 7/P 1. kimenet: 4 kimenet Schuko CEE 7
Helyi jelzés	Riasztás, eltűnés esetén lemerülő telep kijelzése Riasztás, folytonos berregő, egyes hang esetén túlterhelés LED esetén BATT (akkumulátor állapot)
Akkumulátor típusa	Lead gel
Akkumulátorok száma	1
Töltési idő	8 H
Akkumulátor feszültsége	12 V
Akkumulátor-kapacitás	9,0 AH
Akkumulátor élettartama	5 év
Készletenkénti mennyiség	10 darabos készlet
Tömeg	5,7 kg
Magasság	92,5 mm
Szélesség	160,5 mm
Mélység	305 mm

Környezet

Relatív páratartalom	0...90 %, nem kondenzálódó RH
Működési magasság	0...6561 ft
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	0...40 °C
Termék minősítések	CE

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	5,702 kg
1. csomag magassága	30,505 cm
1. csomag szélessége	16,51 cm
1. csomag hosszúsága	9,246 cm
SCC14	10731304338403

Garancia

Garancia	2 years
----------	---------