



### Fő jellemzők

Szerelőtartó	Fal Padlózatra helyezhető
Újrabeállítás	Automatikus reset
Topológia	Vonalinteraktivitás
Termék vagy komponens típusa	Unity Hot Standby processzor

### Kiegészítő jellemzők

Telepítés típusa	Beltéri
Surge Energy	156 J
Jelzés típusa	Megközelített szinuszhullám
Védelmi eszköz típusa	Surge protection device (SPD) Kismegszakító Fuse
Bemeneti feszültség	230 V AC
Kimeneti feszültség	230 V
IP védettségi szint	IP20
Átkapcsolási idő	6 ms-os átlagos: 10 ms-os maximum
Hálózati frekvencia	45...66 Hz
Teljesítmény tartomány	650 VA 375 W
Villamos csatlakozás	Bemenet: 1 belső Schuko CEE 7/P 1. kimenet: 4 kimenet Schuko CEE 7
Helyi jelzés	Riasztás, eltűnés esetén lemerülő telep kijelzése Riasztás, folytonos berregő, egyes hang esetén túlterhelés LED esetén BATT (akkumulátor állapot)
Akkumulátor típusa	Lead gel
Akkumulátorok száma	1
Töltési idő	8 H
Akkumulátor feszültsége	12 V
Akkumulátor-kapacitás	7,0 AH
Akkumulátor élettartama	5 év
Készletenkénti mennyiség	10 darabos készlet
Tömeg	4,5 kg
Magasság	92,5 mm
Szélesség	160,5 mm
Mélység	305 mm

### Környezet

Relatív páratartalom	0...90 %, nem kondenzálódó RH
Működési magasság	0...6561 ft
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	0...40 °C
Termék minősítések	CE

## Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	4,5 kg
1. csomag magassága	30,505 cm
1. csomag szélessége	16,51 cm
1. csomag hosszúsága	9,246 cm
SCC14	10731304338489
Csomagolási egység típusa 2.	CAR
Egységek száma az 2. csomagban	4
2. csomag súlya	20,35 kg
2. csomag magassága	25 cm
2. csomag szélessége	39 cm
2. csomag hosszúsága	58 cm
Csomagolási egység típusa 3.	P12
Egységek száma az 3. csomagban	48
3. csomag súlya	244,22 kg
3. csomag magassága	91 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hosszúsága	120 cm

## Garancia

Garancia	2 years
----------	---------