



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|---|
| Termékcsalád | Harmony XB4 |
| Termék vagy komponens típusa | Komplett kézi túlterheléstörölő nyomógomb |
| Készülék rövid megnevezése | XB4 |
| Perem anyaga | Króm bevont fém |
| Rögzítőperem anyaga | Zamak |
| Fej típusa | Szabványos |
| Szerelési átmérő | 22 mm |
| Kezelőprofil | Fekete elárastás jelöletlen |
| Aktiválási távolság | 130...257 mm |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|-----------------------------------|
| Termék súlya | 0.071 kg |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben | 7000000 Pa -55 °C,távolság: 0,1 m |
| Jelzőegység fej | Kerek |
| Üzemi mozgás | 14 mm |
| Mechanikus tartósság | 5000000 ciklus |
| Kompatibilitási kód | XB4 |

Környezet

| | |
|---|------------------------------------|
| Védőkezelés | TH |
| Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -40...70 °C |
| Üzemi környezeti levegő hőmérséklet | -40...70 °C |
| Elektromos sokk elleni védelem osztálya | I osztály megfelel IEC 60536 |
| IP védettségi szint | IP66 megfelel IEC 60529 |
| NEMA védettségi szint | NEMA 13 NEMA 4X |
| IK védelmi fokozat | IK03 megfelel IEC 50102 |
| Szabványok | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 |

EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 4520
UL 508
CSA C22.2 No 14

| | |
|----------------------|---|
| Termékbizonyítványok | BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL listás |
|----------------------|---|

Garancia

| | |
|-----------------|---------------------|
| Warranty period | 18 months 18 months |
|-----------------|---------------------|
