

Price\* : 3 576,00 HUF



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Harmony XB4
Termék vagy komponens típusa	Őrfény
Készülék rövid megnevezése	XB4
Perem anyaga	Króm bevont fém
Rögzítőperem anyaga	Zamak
Fej típusa	Szabványos
Szerelési átmérő	22 mm
Eladás oszthatatlan mennyiségenként	1
Jelzőegység fej	Kerek
Lámpafej/Kezelő vagy lencsék színe	Vörös
Kezelő kiegészítő információ	Sima lencsékkel
Fényforrás	Izzólámpát nem tartalmaz
Izzóalap	BA 9s
Fénytomb betáplálás	Közvetlenül / <= 2.4 W
[Us] névleges betáplálási feszültség	<= 250 V

### Kiegészítő jellemzők

Magasság	47 mm
Szélesség	30 mm
Mélység	55 mm
Végpontok leírása ISO n°1	(X1-X2)PL
Termék súlya	0.075 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben	7000000 Pa -55 °C,távolság: 0,1 m
Csatlakozás típusa	Csavaros szorító kapcsok : <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> kábelvéggel megfelel EN/IEC 60947-1 Csavaros szorító kapcsok : 1 x 0,22...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> kábelvég nélkül megfelel EN/IEC 60947-1
Ui névleges szigetelési feszültség	250 V (szennyezési fok: 3) megfelel EN 60947-1
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel EN 60947-1
Jelzési típus	Stabil
Eszköz bemutatása	Komplett termék

## Környezet

Védőkezelés	TH
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-40...55 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	I osztály megfelel IEC 60536
IP védettség szint	IP69 IP67 IP66 megfelel IEC 60529 IP69K
NEMA védettség szint	NEMA 13 NEMA 4X
IK védelmi fokozat	IK06 megfelel IEC 50102
Szabványok	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
Termékbizonyítványok	CSA UL listás
Rezgési ellenállás	5 gn (f = 12...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	30 gn (időtartam = 18 ms) esetén fél szinusz hullám gyorsulás megfelel IEC 60068-2-27 50 gn (időtartam = 11 ms) esetén fél szinusz hullám gyorsulás megfelel IEC 60068-2-27

## Garancia

Warranty period	18 months
-----------------	-----------