

Kábeltípusok (javasolt) felhasználás szerint

NYM-O/NYM-J (MBCU) Ipari jellegű és lakóépületek villanszereléséhez, száraz, nyirkos és nedves helyiségekben falra szerelten, vakolat alá, a falazatba vagy betonba ágyazottan, (kivéve a rezgetéssel, vibrációs illetve csömöszöléses eljárással tömörített betonozás esetén); kültéren is alkalmazható, de csak a közvetlen napsugárzástól védetten.

H05VV-F (MT) Lakáshelyiségekben, konyhákban, hivatalokban; háztartási készülékekhez, beleértve a párák helyiségeket, közepes igénybevételre (pl. mosógépekhez, hűtőgépekhez) Főző- és fűtőkészülékekhez is használható azzal a feltétellel, hogy nem érintkezik forró részekkel és nincs hőszugárzásnak kitéve. Nem alkalmazható szabadtéri használatra, ipari vagy mezőgazdasági épületekben, valamint nem háztartási hordozható szerszámokhoz.

H07V-U (MCU) Száraz helyiségekben felületre szerelt, vagy beágyazott védőcsövekben, rögzítetten, mechanikailag védett helyen, készülékekben, kapcsolószekrényekben, világítótestekben.

H07V-K (MKH) Kis és közepes mechanikai igénybevételekre használható, flexibilis bekötésekhez, különféle gépekhez, kapcsoló szekrényekhez, tálcára helyezve vagy védőcsőbe húzva.

YSLY Jelző és működtető kábel ipari rendszerekhez. Általános felhasználású kábel, csepegő olajnak ellenáll. Flexibilis kivitele miatt alkalmas vibrációnak, mozgásnak kitett megmunkáló gépek, eszközök bekötésére.

L1YCY Árnyékolt elektronikai kábel amely alkalmazható száraz és nedves helyiségekben. Mérés-irányítás és szabályozástechnikai berendezések összekötésére alkalmas. Hajlékony, kisebb mechanikai igénybevételnek megfelel, de állandó mozgásnak nem.

Riasztókábel Riasztó rendszerek telepítéséhez, eszközök közötti jelátvitel illetve kombinált kábelek esetén áram átvitel is. Az árnyékolás véd az elektromágneses zavarokkal szemben.

H05RR-F (GT gumikábel) Általános használatra lakáshelyiségekben, konyhákban és hivatalokban; olyan készülékek táplálására, amelyek vezetőke csekély mechanikai igénybevételnek van kitéve (pl. porszívók, sütő- főző készülékek, forrasztópákák). Ellenálló az ózonnal szemben, olajokkal és zsírokkal érintkezhet. Nem alkalmazható tartós szabadtéri használatra, ipari vagy mezőgazdasági műhelyekben, valamint nem háztartási szerszámok táplálására.

H07RN-F (GT gumikábel) Alkalmas száraz, nedves és nyirkos helyiségekben, kültéren, robbanásveszélyes környezetben, mezőgazdasági gépek bekötésére, építési területeken. Alkalmas ipari létesítményekben, üzemekben, szerszámgépek működtetésére. Ózon, UV, és időjárásálló.

NYO/NYY-J - Erőátviteli kábel, külső- vagy belső terekben egyaránt használható. Ipari területeken, erőművekben. Szükség esetén a mechanikai védelemről védőcsővel, vagy egyéb módszerrel gondoskodni kell.

YSLCY Árnyékolt jelző és működtető kábel ipari rendszerekhez. Általános felhasználású kábel, csepegő olajnak ellenáll. Flexibilis kivitele miatt alkalmas vibrációnak, mozgásnak kitett megmunkáló gépek, eszközök bekötésére